

## Lectores de Proximidad ISO de Control de Presencia

Lector de proximidad de Control de Presencia

### Características

- Dispone de display de visualización de 80 caracteres
- Tiempo de identificación de <20ms
- Capacidad para hasta 10000 usuarios y registro de hasta 30000 fichajes en memoria
- Varios modos operativos
- Permite ver en el terminal el nombre de la persona que ficha
- Comunicaciones RS232/485, TCP/IP y puerto USB para *Memory Stick*
- Programa de gestión remota opcional



REFERENCIA	CONAC-401
<i>Tiempo de identificación</i>	<20 ms
<i>Lector de tarjeta</i>	125 KHz
<i>Rango de lectura</i>	20 ~ 220 mm
<i>Usuarios</i>	Hasta 10000
<i>Capacidad de registros</i>	Hasta 30000 fichajes
<i>Comunicaciones</i>	RS232 / RS485 / TCP / USB
<i>Display</i>	LCD de 4 líneas / 16 columnas
<i>Teclado</i>	16 teclas
<i>Alimentación</i>	5V CC /400 mA
<i>Temp. de funcionamiento</i>	-20°C ~ +70°C, RH 80%
<i>Ambiente de instalación</i>	Interior
<i>Dimensiones</i>	190 x 136 x 36 mm