

■ Características

- AxTrax es un software para administrar sistemas de control de acceso de Rosslare.
- Cuatro versiones disponibles:
 - Versión básica y gratuita incluida con los concentradores CONAC-322, CONAC-427 y CONAC-445, para gestión de hasta 64 concentradores.
 - Versión CONAC-455 para control de hasta 256 concentradores.
 - Versión CONAC-456 (presente hoja técnica) para control de hasta 512 concentradores.
 - Versión CONAC-457 para control de más de 512 concentradores.
- Fácil de usar y diseñado para un manejo intuitivo, reduce la complejidad del Control de Accesos.
- Gestiona datos de usuario, fotos y campos de información, accesos permitidos, alarmas, tiempos de apertura, modos de funcionamiento de puerta... todo desde un mismo puesto.
- Dispone backup, actualización de firmwares, etc.
- Produce informes, tales como número de entradas/salidas y todo tipo de eventos clasificados por usuario, localización y horario.
- Permite hasta 1000 puertas.
- Soporta múltiples puestos de trabajo.
- Compatible con Microsoft Windows.
- Avanzado gestor de alarma.
- Entrada automática de festivos nacionales.
- Panel de configuración avanzada para controlar totalmente entradas, salidas y eventos.
- Contador de usuarios.
- Posibilidad de gestión por red IP o modem para cualquiera de las subredes.
- Compatible con los concentradores CONAC-322, CONAC-427, CONAC-445, CONAC-446 y cualquier módulo de expansión relacionado.
- El mismo CD instala como servidor o cliente.
- Retro-compatible con el software VeriTrax.



■ Especificaciones

	REFERENCIA	CONAC-456
Requisitos de sistema	Procesador	Pentium 4 ó superior
	RAM	256MB (512MB recomendado)
	Espacio en HDD	30MB (60MB para servidor SQL)
	Unidad lectora	CD ROM
	Red	Tarjeta LAN para red TCP/IP
	Puertos serie	RS232 D9
Base de datos	Formato base de datos	Servidor SQL 2005 protegido con password
	PDF incrustados	Manuales de software/hardware
	Backup	Copia de seguridad, formateado, exportación completa o por eventos, backup automática
Principales características	Retención	Periodos programables
	Online/Offline	Ambos, con 10.000 eventos
	Usuarios	30.000 accesos / 30.000 grupos
	Sub-red	Hasta 512 concentradores y 1000 puertas
	Hardware	32 concentradores por sub-red
	Zonas horarias	Hasta 32 zonas horarias
	Vacaciones	Hasta 64 fechas
	Soporte multi-lectura	Sólo clave, sólo tarjeta, clave + tarjeta
Alarma	Sabotaje, Passback, Alarma	
Planos de planta	JPG / GIF / BMP	