

Sistemas HD-SDI

DVR COLOSO EVOLUTION II modelo HD-SDI de 8 canales

Características

- Procesador Dual Core
- Sistema operativo LINUX embedded
- Codificación de vídeo H.264
- Codificación de audio G.711
- Sincronización perfecta entre audio y vídeo
- Gran velocidad de transmisión por Internet
- Función multiplexora Pentaplex
- Servidor Acceso red local e Internet
- Reproducción simultánea de 4 canales
- Incluye mando a distancia por infrarrojos y ratón
- Vídeosensor configurable independiente por cámara
- Menú de configuración en pantalla
- Watchdog de software y hardware
- Marca de agua
- Posibilidad de limitar el acceso de usuarios (sin límite de usuarios) a cámaras en modo local y/o remoto
- Enmascaramiento de áreas, alarma por pérdida de vídeo y por ocultación de cámara
- Gestión remota por TCP/IP con programa cliente y navegador Internet Explorer (compatible también con los navegadores Firefox y Chrome)
- Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma
- Envío a FTP programado o en alarma
- Posibilidad de enviar alarma, y ser conectado a software de receptora de videovigilancia
- Conversación de audio bidireccional PC/DVR
- Dos streams
- Visualización en teléfonos móviles Simbian, Blackberry, Windows Mobile e iPhone
- Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DynDNS, NoIP, etc.



REFERENCIA	SAM-1816	
Compresión	H264	
Multiplexor	Pentaplex	
Entradas de vídeo	8 entradas BNC HD-SDI	
Salidas	BNC (800x600)/VGA (1920x1080)/HDMI (1920x1080)	
Canales de audio	8 entradas BNC /1 salida BNC (audio bidireccional)	
División de salida	1, 4, 8, 9	
Máscaras de privacidad	Hasta 4 por canal	
Resolución	Visualización	1080P (1920x1080), SXGA (1280x1024), 720p (1280x720), XGA (1024x768)
	Grabación	1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
IPS de grabación	1080P / 720P: 1 ~ 25 ips por canal	
Substream	D1 / CIF: 1 ~ 25 ips por canal	
Reproducción	Reproducción simultánea de 4 canales	
Videosensor	Cuadrícula 22x18 seleccionable, Sensibilidad ajustable en varios niveles, Detección por pérdida de vídeo y por enmascaramiento	
Canales de alarma	16 entradas / 6 salidas	
Almacenamiento	Admite grabadora DVD SATA interna (no incluida)	
	Hasta 6 HDD SATA (8 si anulamos el DVD) de hasta 2TB por disco (no incluidos)	
Grabación espejo	Copia espejo (o redundante) con más de 1 HDD	
Conexiones	RJ45 /3 USB /RS485 /RS232 /4 E-SATA	
Alimentación	100 ~ 240V CA, 50/60Hz, 40W	
Temp. funcionamiento	-10°C ~ +55°C	
Dimensiones	440 x 460 x 89 mm (rack 2U)	
Peso	6,5 kg (sin HDD/DVD)	