



Networking IP

Switch de 48 puertos Ethernet 10/100/1000
+ 4 puertos de fibra Gigabit SFP + 2 puertos HDMI

CARACTERÍSTICAS

- 48 puertos de 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45
- 4 puertos de fibra Gigabit SFP
- 2 puertos HDMI traseros para apilamiento
- Ancho de banda: 96 Gbps
- Ancho de banda de apilamiento: 20 Gbps
- Cumplimiento de estándares: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x full-duplex flow control
- Dimensiones: 440 x 43 x 310 mm

ESPECIFICACIONES

Puertos	48 puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000 + 4 puertos SFP para módulos GBIC SFP + 2 puertos HDMI
Tipo de cableado	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Protocolo de interconexión	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ancho de banda	96 GB/s
Ancho de banda de apilamiento	20 GB/s
Indicadores de estado	Indicadores del enlace, velocidad y actividad por puerto integrado en cada puerto RJ-45
Alimentación	100-240V CA, 50-60 Hz
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +50°C
Humedad	10 - 90%
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, FCC Part 15 Class A, VCCI class A, CE
MTBF	125.500 horas (~14 años)
Dimensiones	440 x 310 x 43 mm
Peso	5160 g