



Networking IP

Switch de 48 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
+ 4 puertos de fibra Gigabit SFP

CARACTERÍSTICAS

- 48 puertos de 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45, todos ellos PoE
- 4 puertos de fibra Gigabit SFP
- 2 puertos HDMI traseros para apilamiento
- Ancho de banda: 96 Gbps
- Ancho de banda de apilamiento: 20 Gbps
- Cumplimiento de estándares: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x full-duplex flow control
- Dimensiones: 440 x 431 x 43 mm

ESPECIFICACIONES

Puertos	48 puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000 (Power Over Ethernet) + 4 puertos SFP para módulos GBIC SFP + 2 puertos HDMI
Protocolo de interconexión	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ancho de banda	96 GB/s Full Duplex
Ancho de banda de apilamiento	20 GB/s
Indicadores de estado	Indicadores del enlace, velocidad y actividad por puerto integrado en cada puerto RJ-45
Alimentación	100-240V CA, 50-60 Hz
PoE	384W máximo (puertos 1 ~ 48)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +50°C, humedad 10 - 90%
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, FCC Part 15 Class A, VCCI class A, CE
MTBF	143.890 horas (~16 años)
Dimensiones	440 x 431 x 43 mm
Peso	7284 g