



Networking IP

Switch de 24 puertos PoE Ethernet 10/100/1000
+ 4 puertos de fibra Gigabit SFP

CARACTERÍSTICAS

- 24 puertos de 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45
- 8 x IEEE 802.3af PoE +, que proporciona hasta 30 W por puerto
- 16 x IEEE 802.3af PoE, que proporciona hasta 15,4 W por puerto
- 4 puertos de fibra Gigabit SFP
- Ancho de banda: 56 Gbps
- Cumplimiento de estándares: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T,
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x full-duplex flow control

ESPECIFICACIONES

Puertos	24 puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000 (Power Over Ethernet) + 4 puertos SFP para módulos GBIC SFP
Protocolo de interconexión	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ancho de banda	56 GB/s Full Duplex
Indicadores de estado	Indicadores del enlace, velocidad y actividad por puerto integrado en cada puerto RJ-45
Alimentación	100-240V CA, 50-60 Hz
PoE	264W máximo (puertos 1 ~ 24)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +50°C, humedad 10 - 90%
Cumplimiento de normas	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, FCC Part 15 Class A, VCCI class A, CE
MTBF	345.901 horas (~39 años)
Dimensiones	440 x 257 x 44 mm
Peso	3730 g