



Características

- Cámara box Ultra Smart IPC día/noche de interior
- Sensor CMOS 1/3" de 3 megapíxeles
- Resolución digital: 3M (2048x1536)
- Stream principal: 3M, 1080P (25 ips)
- Stream secundario: D1/4CIF, CIF (25 ips)
- Stream terciario: 1080P, 720P, D1/4CIF (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Montura C/CS (óptica no incluida)
- Salida de vídeo BNC
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real (120 dB)
- Reducción de ruido 3D
- Función anti-empañó
- Enfoque inteligente
- 4 máscaras de privacidad
- 4 zonas ROI (regiones de interés)
- Funciones de detección inteligente Ultra-smart IPC: trip-wire, intrusión, cambio en la escena, audio, detección de rostro, etc.
- 2 entradas / 1 salida de audio
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Interfaz de red: RJ45 (10/100/1000 Base-T)
- Compatible con ONVIF, PSIA, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 64GB
- Admite PoE 802.3af
- Ambiente instalación interior
- El alimentador se vende por separado

SAM-2395

CÁMARA ULTRA SMART IPC DE INTERIOR

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3" Aptina de 3 megapíxeles
Píxeles efectivos	2048 (H) x 1536 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	1/3s ~ 1/10.000s
Iluminación mínima	0,1 lux F1.2 (color) / 0,01 lux F1.2 (B/N)
Relación señal/ruido	>52 dB
Salida de vídeo	1 canal BNC (1Vp-p, 75 Ohms)

ÓPTICA

Montura	C/CS
---------	------

VÍDEO

Compresión	H.264 / MJPEG
Resolución	3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	3MP, 1080P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Stream terciario	1080P, 720P, D1/4CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 48 ~ 8.192Kb/seg.
ROI (áreas de interés)	Hasta 4 áreas

AUDIO

Compresión	G.711a / G.711u
Canales de audio	2 entradas / 1 salida

FUNCIONES

Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR real (120dB)
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
EIS	Estabilizador electrónico de imagen
Anti empañó	Sí
Enfoque inteligente	ABF

FUNCIONES SMART

Detección inteligente	Cruce de línea / Detección de intrusión / Cambios en la escena / Detección de desenfoque / Objetos abandonados / Objetos desaparecidos / Detección facial / Audio detección
-----------------------	---

INTERFAZ AUXILIAR

Ranura para tarjeta SD	Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 64GB), no incluida
Alarma	2 entradas / 1 salida

RED

Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 20 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC, PoE (802.3af)
Consumo	Máximo 3,5W
Temp. de trabajo	-20°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	71,4 x 65,5 x 135,4 mm
Peso	300 g