



Características

- Domo motorizado día/noche de alta velocidad
- Sensor CMOS 1/3" Sony® Exmor
- Resolución digital: 720P (1280x720)
- Más de 700 líneas de resolución
- 25/50 imágenes por segundo
- Filtro mecánico removible
- Iluminación mínima: 0,05 lux color / 0,005 lux B/N
- Zoom óptico 20X: 4,7~94 mm
- Zoom digital 16X
- 1 entrada de audio
- Sistema HD-CVI: transmisión de vídeo, audio y telemetría a través de un solo coaxial (sistema patentado por Dahua)
- Menú en pantalla a través de coaxial (alcance de 500m)
- Balance de blancos: 5 configuraciones
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluces
- WDR digital
- Reducción de ruido 2D y 3D
- Máscara de privacidad de 24 zonas
- Posicionador horizontal: 360° continuos
- Posicionador vertical: -15°~90° autoflip
- Velocidad: 300°/seg. (H), 200°/seg. (V)
- Velocidad preset: 400°/seg. (H), 300°/seg. (V)
- 300 presets DH-SD, 255 presets Pelco-D/P
- Protocolo DH-SD, Pelco-D/P
- 5 auto-barridos, 8 rondas
- Puerto de comunicación RS485
- Posicionamiento inteligente 3D
- 2 entradas / 1 salida de alarma
- Grado de protección IP66
- Incluye calefactor interno
- Incluye alimentador y soporte de pared

SAM-2450

DOMO MOTORIZADO DÍA/NOCHE

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3" Sony® Exmor
Píxeles efectivos	1280 (H) x 960 (V)
Resolución horizontal	≥700 líneas
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	1/1s ~ 1/30.000s
Resolución digital	720P (1280x720)
Imágenes por segundo	25/30/50/60 ips
Iluminación infrarroja	100 metros
Iluminación mínima	0,05 lux F1.4 color / 0,005 lux F1.4 B/N
Relación señal/ruido	>55 dB
Señal de salida	BNC HDCVI alta definición

ÓPTICA

Distancia focal	4,7 ~ 94 mm (zoom óptico 20X)
Rango de apertura	F1,4 ~ F2,6
Control de enfoque	Automático / Manual
Ángulo de visión	54,1° ~ 3,2°
Cierre distancia de enfoque	100 ~ 1000 mm

AUDIO

Interfaz	1 canal de entrada
----------	--------------------

FUNCIONES

Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / ATW / Interior / Exterior / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2D / 3D
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Zoom digital	16X

POSICIONADOR Y TELEMETRÍA

Rango horizontal	0° ~ 360°, continuos
Rango vertical	-15° ~ 90°, autoflip 180°
Velocidad manual	0,1° ~ 300°/seg. horizontal; 0,1° ~ 200°/seg. vertical
Velocidad preset	400°/seg. horizontal; 300°/seg. vertical
Presets	300 (DH-SD) / 255 (Pelco-P/D)
Modos PTZ	5 patrones de movimiento, 8 rondas, Auto Scan, Auto Pan
Configuración de velocidad	Adaptación de la velocidad en función del zoom
Acción de encendido	Restauración al último estado de zoom y PTZ tras fallo de alimentación
Acción tras inactividad	Preset activado / pan / escaneo / ronda / patrón de movimiento
Protocolos	DH-SD, Pelco-D/P (reconocimiento automático)

INTERFAZ AUXILIAR

RS485	1
Entradas de alarma	2 entradas
Salidas de relé	1 salida

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	24V CA / 3 A (±10%)
Consumo	12W / 25W (calefactor activado)
Temp. de trabajo	-40°C ~ +70°C
Humedad relativa	<90%, sin condensación
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø186 x 310 mm
Peso	3,5 kg