



### Características

- Domo antivandálico IP día/noche de exterior
- Sensor CMOS 1/1,8"
- Resolución digital: 6MP (3072x2048)
- Stream principal: 6MP (15 ips), 1080P (25 ips)
- Stream secundario: D1/4CIF, CIF (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico
- Iluminación infrarroja de hasta 10 metros
- Óptica fija de 1,55 mm, ojo de pez
- Balance de blancos
- Control automático de ganancia
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D
- 4 máscaras de privacidad
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Compatible con ONVIF
- Grado de protección IP66, IK10
- Admite PoE
- El alimentador se vende por separado

# SAM-2530

## DOMO ANTIVANDÁLICO IP PARA EXTERIORES

### CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/1,8" de 6 megapíxeles
Píxeles efectivos	3072 (H) x 2048 (V)
Sistema de escaneado	Progresivo
Velocidad shutter electrónico	1/3s ~ 1/10.000s
Iluminación infrarroja	10 metros
Iluminación mínima	0,002 lux F1.2 (color)
Relación señal/ruido	>50 dB

### ÓPTICA

Distancia focal	1,55 mm
Apertura máxima	F1,2
Control de enfoque	Manual
Ángulo de visión	185°
Tipo de lente	Fija (ojo de pez)

### VÍDEO

Compresión	H.264 / H.264H / MJPEG / JPEG
Resolución	6MP (3072x2048), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), D1/4CIF (704x576), CIF (352x288)
Stream principal	6MP (1~15ips), 1080P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
Velocidad	H.264: 48 ~ 65.536Kb/seg.

### AUDIO

Compresión	G.711a / G.711u / PCM
Canales de audio	1 entrada / 1 salida

### FUNCIONES

Modo día/noche	Automático (ICR) / Color / Blanco y Negro
Compensación de contraluz	BLC / HLC / WDR digital
Balance de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	3D
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas

### INTERFAZ AUXILIAR

Ranura para tarjeta SD	Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 64GB), no incluida
Alarma	1 entrada / 1 salida

### RED

Ethernet	1 puerto RJ45 (10/100Base-T)
Protocolos de red	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Compatibilidad	Onvif, PSIA, CGI
Número de usuarios	Hasta 10 usuarios
Dispositivos móviles	Windows Phone, Android, iPhone, iPad

### ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC, PoE (802.3at)
Consumo	<8W
Temp. de trabajo	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	<95%
Grado de protección	IP66
Protección antivandálica	IK10

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	Ø150 x 50 mm
Peso	<1 Kg